



# Mortiers

PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL

## FLEXAPIE


### MORTIER DE TOITURE

- ✓ Prêt à l'emploi
- ✓ Facile à mettre en oeuvre et ultra léger
- ✓ Hydrofuge dès l'application
- ✓ Reste souple - Elasticité durable
- ✓ Fixation de tuiles à l'épreuve des tempêtes - Résiste aux intempéries

**Application :** Fixation de tuiles faîtières, de rives, d'arêtières. Etanchéité assurée des noues. Reprise d'étanchéité de fenêtres de toits. Réparation de travaux en plomb ou zinc. Calfeutrage de toits ondulés.  
Répulsif pour les rongeurs. Peut être peint. Ecologique, sans substance nocive, à base d'huile de lin. Rendement 3 à 5 mètres linéaires par boîte.

#### MODE D'EMPLOI :

- 1 Sortir FLEXAPIE de l'emballage.
- 2 Appliquer avec les gants fournis sur les tuiles propres et sèches.  
En cas de réparation enlever d'abord les parties de ciment défectives.  
Surface d'application minimale requise 5 cm.
- 3 Poser les tuiles avec les mains propres.
- 4 Pousser les tuiles dans le FLEXAPIE
- 5 Couper et enlever le mortier superflu.
- 6 Egaliser FLEXAPIE avec une spatule jusqu'à l'obtention d'une belle finition.



Réparer de travaux en plombs



Fixer des faîtières et arêtières



Calfeutrer des toits ondulés



Fixer des tuiles de rive



Fixer des tuiles à des noues



#### CARACTÉRISTIQUES :

Composition Huile de lin, polystyrène sans CFC, fibres, pigments - Nuances - rouge, gris, brun.  
Stockage Sec - Durabilité En emballage fermé 24 mois au maximum - Température d'application - 25°C / + 80°C  
Toxicité Aucune - Normes NEN 6707/Bd, US Metro Dade PA 100-95  
Précautions d'usage : Ne pas utiliser en cas de pluie persistante. Nettoyer directement après application les mains, outils et salissures éventuelles avec un chiffon, si nécessaire, utiliser du S PF 35. En cas d'installation d'arêtières, nous recommandons une fixation additionnelle des tuiles par clouage ou crochets.

Les indications portées sur cette fiche sont fournies à titre d'informations. Toutefois, elles ne sauraient engager la responsabilité de notre société.



# HAPIE

ZAC Croix Saint-Claude - 6, rue de l'Épinette 77340 PONTAULT COMBAULT

Tél. 01 64 43 83 34 - Fax 01 64 43 83 42 - E.mail : [hapie@hapie.net](mailto:hapie@hapie.net) - Site internet : [www.hapie.net](http://www.hapie.net)